

## 1 : 化学品及び会社情報

**製品特定名**

製品名 Agilus30Black, FLX985

**その他の識別手段**

製品コード SDS-06174 JA J

登録番号 情報なし

**化学薬品の推奨用途および使用制限**

推奨用途 3Dプリンター用造形樹脂

使用上の制限 この製品は3Dプリンター用造形樹脂を収容したカートリッジである。  
通常の使用条件下では、物質はカートリッジから適切な3Dプリントシステムの内部にのみ放出される。従って、ばく露は限定的である。

**安全データシートの提供者の詳細****輸入者**

株式会社ストラタシス・ジャパン  
〒104-0033  
東京都中央区新川2-26-3 住友不動産茅場町ビル2号館 8F  
電話 : 03-5542-0042  
Fax : 03-5566-6360

**緊急連絡電話番号**

緊急連絡電話番号 03-4578-9341  
※海外のコールセンターにて24時間365日受付可能/日本語通訳のサポート有り

電子メールアドレス Support.Japan@stratasys.com

## 2 : 危険有害性の要約

**呼吸器感作性または皮膚感作性**

皮膚腐食性及び皮膚刺激性	区分 2
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	区分 2
呼吸器感作性または皮膚感作性	区分 1
特定標的臓器毒性(単回ばく露)	区分 3
水性環境毒性(急性)	区分 1
水性環境毒性(長期間)	区分 1

**GHSラベル要素****絵表示****注意喚起語****警告****危険有害性情報**

- H315 - 皮膚刺激
- H317 - アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ
- H319 - 強い眼刺激
- H335 - 呼吸器への刺激のおそれ
- H410 - 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

**注意書き - 予防**

- 取扱い後は顔、手、露出した皮膚をよく洗うこと
- 保護手袋／保護衣／保護眼鏡／保護面を使用すること
- 粉じん／煙／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること
- 汚染された作業衣は作業場から出さないこと
- 屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること
- 環境への放出を避けること

**注意書き - 対応**

- 該当しない
- 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること
- 眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること
- 皮膚に付着した場合：多量の水と石けん（鹼）で洗うこと
- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること
- 皮膚刺激又は発しん（疹）が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること
- 吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること
- 気分が悪いときは医師に連絡すること
- 漏出物を回収すること

**注意書き - 保管**

- 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと
- 施錠して保管すること

**注意書き - 廃棄**

- 内容物／容器は都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に依頼して廃棄すること

**その他の情報**

## 3 : 組成及び成分情報

## 混合物

化学物質名	重量 %	化審法番号	安衛法番号	CAS番号
企業秘密	50-60	-	-	-
アクリル酸2-ボルニル	10-30	(4)-1552	7-(2)-96	5888-33-5
企業秘密	10-30	-	-	-
企業秘密	1-3	-	-	-
企業秘密	0.3-1	-	-	-
$\alpha, \alpha, \alpha$ -プロパン-1,2,3- トリイソトリス [ $\omega$ -アクリロイルオキシポリ (オキシ-2-メチルエチレン)]	0.3-1	-	-	52408-84-1
キシレン	0.1-0.3	(3)-60, (3)-3	-	1330-20-7
阻害剤	0.1-0.3	-	-	-
エチルベンゼン	<0.1	(3)-60, (3)-28	-	100-41-4

## 追加情報

この製品を一般大衆向けに供給する場合には、触知できる危険警告が必要である。

## 4 : 応急措置

## 応急措置の記載

## 一般的なアドバイス

治療を行う医師にこの安全性データシートを示すこと。

## 吸入した場合

空気の新鮮な場所に移すこと。ばく露又はばく露の懸念のある場合：医師の診断／手当てを受けること。症状が出た場合には、直ちに医師の手当てをうけること。

## 眼に入った場合

少なくとも15分間、まぶたの裏側まで多量の水で洗うこと。洗っている間、目を大きく開くこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。刺激が生じて長引くときは、医師の手当てをうけること。受傷部をこすってはならない。

## 皮膚に付着した場合

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ。皮膚の炎症やアレルギー性反応が起きた場合には、医師の診察を受けること。直ちに石鹸と多量の水で少なくとも15分間洗い落とすこと。

## 飲み込んだ場合

無理に吐かせないこと。水で口内をすすいだ後、多量の水を飲むこと。意識のない者には、何も口から与えてはならない。医師に連絡すること。

急性症状及び遅発性症状の  
最も重要な徴候症状

掻痒感。発疹。じんま疹。灼熱感。

## 応急処置を行う者本人の保護

皮膚、眼または衣類との接触を避けること。個人保護服を着用すること（項目8を参照）。

## 医師に対する特別な注意事項

敏感な個人に感作を引き起こすことがある。症状に応じて治療すること。

## 5： 火災時の措置

適切な消火剤	周囲火災の種類に適した消火剤を使用すること。クラスB火災：二酸化炭素（CO2）、通常の粉末消火剤（重炭酸ナトリウム）、通常の泡消火剤（水性被膜形成泡消火剤-AFFF）を使用するか、あるいは水スプレーを使用して容器を冷却すること。
使ってはならない消火剤	情報なし。
化学物質または混合物から生じる特有の危険有害性	情報なし。
特殊消火剤	火が消えた後、十分な時間がたつまで容器を大量の流水で冷却すること。
消火を行う者のための特別な保護具	リスクを伴わずに行えるのであれば、容器を火災区域から移動させること。火が消えた後、十分な時間がたつまで容器を大量の流水で冷却すること。危険区域を隔離し、無用な人員および保護具を装着していない人員の立ち入りを禁止すること。排水路、下水道、溝および水路に入らないようにすること。飲み込みは健康リスク。消火を行う者は自給式呼吸器および消火活動用の装備を着用しなければならない。個人用保護具を使用すること。

## 6： 漏出時の措置

人体に対する注意事項	皮膚、眼または衣類との接触を避けること。十分換気されているか確認すること。指定された個人保護具を使用すること。人員を安全な区域に避難させること。人員を漏出/流出物から遠ざけ、風上に退避させること。
その他の情報	項目7および8に記載の保護措置を参照のこと。
保護具及び緊急時措置	項目8で推奨されている個人用保護具を着用すること。
環境に対する注意事項	環境影響情報の詳細情報については項目12を参照のこと。
封じ込め方法	バーミキュライト、砂または土などの不燃性材料を用い、製品をすくい取って容器に入れ、後で廃棄すること。製品の回収後、区域を水で洗い流すこと。
浄化方法	回収して適切に表示された容器に移すこと。
二次災害の防止策	環境規則に従って汚染された物体および区域を十分に浄化すること。
他のセクションを参照	詳細は項目8を参照。詳細は項目13を参照。

## 7： 取扱い及び保管上の注意

### 取扱い

#### 安全取扱注意事項

産業衛生および安全対策規範に従って取り扱うこと。

### 保管

#### 保管条件

乾燥した涼しい場所に、熱源になり得るもの、裸火、日光または他の化学物質から離して保管すること。涼しくて換気の良い場所に保管すること。現地の規則に従って保管すること。容器を密閉しておくこと。15°C～27°Cで保管すること。出荷温度(最高5週間)は-20°C～50°Cである。可燃物保管区域に熱および裸火から遠ざけて保管すること。施錠して保管すること。

#### 一般的な衛生注意事項

適切な手袋および眼/顔面保護具を着用する。この製品を使用する時に、飲食又は喫煙をしないこと。皮膚、眼または衣類との接触を避けること。詳細は項目8を参照。

## 8： ばく露防止及び保護措置

### 許容濃度

化学物質名	日本産業衛生学会	安衛法 作業環境測定基準 管理濃度	ACGIH (米国産業衛生 専門家会議) : TLV
キシレン 1330-20-7	TWA: 50 ppm TWA: 217 mg/m <sup>3</sup> ISHL/ACL: 50 ppm	50ppm	STEL: 150 ppm TWA: 100 ppm
エチルベンゼン 100-41-4	TWA: 50 ppm TWA: 217 mg/m <sup>3</sup> ISHL/ACL: 20 ppm	20ppm	TWA: 20 ppm

### 生物学的職業性暴露限界値

化学物質名	日本産業衛生学会
キシレン 1330-20-7	800 mg/L

### 技術的対策

シャワー  
洗眼ステーション  
換気システム

### 個人用保護具

#### 眼/顔面の保護具

サイドシールド付き保護眼鏡(またはゴーグル)を着用すること。薬液飛沫が生じる可能性がある場合には、サイドシールド付きの安全眼鏡を着用すること。

#### 皮膚及び身体の保護具

適切な保護衣を着用する。長袖の衣類。

#### 手の保護具

適切な手袋を着用する。不浸透性手袋。

#### 呼吸用保護具

通常の使用条件下では保護具は必要ない。暴露限度を超えるか刺激が生じる場合には、換気および排気が必要になる。

#### 環境暴露防止

情報なし。

## 9 : 物理的及び化学的性質

## 基本的な物理的及び化学的的特性に関する情報

物理的状態	液体		
外観	インクカートリッジ	臭い	特異臭
色	黒色	臭いのしきい値	情報なし
<b>特性</b>	<b>値</b>	<b>備考・方法</b>	
pH	N/A		
融点/凝固点		情報なし	
沸点/沸点範囲		情報なし	
引火点	>= 100 < 250 ° C / >= 212 < 482 ° F		
蒸発速度		情報なし	
燃焼性 (固体、気体)		情報なし	
空気中での可燃限界			
燃焼上限			
爆発下限			
蒸気圧		情報なし	
蒸気密度		情報なし	
比重		情報なし	
水への溶解度	水に不溶性		
溶解度		情報なし	
水・オクタノール分配係数		情報なし	
自然発火温度		情報なし	
分解温度		情報なし	
動粘性率		情報なし	
動的粘度			
爆発性	情報なし		
酸化特性	情報なし		
<b>その他の情報</b>			
VOC含有率 (%)	情報なし		
かさ密度	情報なし		

## 10 : 安定性及び反応性

反応性	熱すると火災のおそれ。
化学的安定性	光に暴露すると分解する。加熱すると不安定。
爆発データ	
機械的衝撃に対する感度	なし
静電放電に対する感度	なし
危険有害反応可能性	未硬化のインクは光にばく露すると重合する。
混蝕危険物質	提供された情報からは未知。
危険有害な分解生成物	熱分解生成物。 燃焼：炭素酸化物。

## 11： 有害性情報

**急性毒性****製品情報**

吸入した場合	この化学物質または混合物の特定試験データはない。
眼に入った場合	この化学物質または混合物の特定試験データはない。
皮膚に付着した場合	この化学物質または混合物の特定試験データはない。
飲み込んだ場合	この化学物質または混合物の特定試験データはない。経口摂取すると、胃腸刺激、吐き気、嘔吐、および下痢を引き起こすおそれがある。

急性症状及び遅発性症状の最も重要な徴候症状 搔痒感 発疹 じんま疹 発赤 眼の発赤および流涙を引き起こすおそれがある

**毒性の数値尺度 - 製品情報**

以下の値はGHS文書の第3.1章に基づいて算出された

ATEmix (経口)	14,024.00 mg/kg
ATEmix (経皮)	10,784.00 mg/kg

**未知の急性毒性**

- 混合物の 16.0508249 %は急性経口毒性が未知の成分から成る。
- 混合物の 16.0508249 %は急性経皮毒性が未知の成分から成る。
- 混合物の 16.0508249 %は急性吸入毒性（ガス）が未知の成分から成る。
- 混合物の 16.0508249 %は急性吸入毒性（蒸気）が未知の成分から成る。
- 混合物の 16.0508249 %は急性吸入毒性（粉塵/ミスト）が未知の成分から成る。

**毒性の数値尺度 - 成分情報**

化学物質名	経口 LD50	経皮 LD50	吸入 LC50
アクリル酸2-ボルニル	= 4890 mg/kg (ラット)	> 3000 mg/kg (ウサギ)	-
企業秘密	ラット (経口): > 2,500 mg/kg (OECD テストガイドライン 423)	> 5,000 mg/kg (OECD テストガイドライン 402)	> 1 mg/l 4 h (OECD テストガイドライン 403)
キシレン	= 3500 mg/kg (ラット)	> 4350 mg/kg (ウサギ) > 1700 mg/kg (ウサギ)	= 29.08 mg/L (ラット) 4 h = 5000 ppm (ラット) 4 h
エチルベンゼン	= 3500 mg/kg (ラット)	= 15400 mg/kg (ウサギ)	= 17.4 mg/L (ラット) 4 h

**短期的及び長期的暴露による直後の影響と遅発性の影響及び慢性的影響**

皮膚腐食性及び皮膚刺激性	情報なし。
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	情報なし。
呼吸器感受性または皮膚感受性	情報なし。
感作	情報なし。
生殖細胞変異原性	情報なし。

発がん性 情報なし。

下の表は各機関がいずれかの成分を発がん性としてリストアップしているかを示す。

化学物質名	日本	IARC (国際がん研究機関)
キシレン 1330-20-7	-	グループ 3
エチルベンゼン 100-41-4	2	グループ 2B

生殖毒性 情報なし。

特定標的臓器毒性(単回ばく露) 情報なし。

特定標的臓器毒性(反復ばく露) 情報なし。

吸引性呼吸器有害性 情報なし。

## 12: 環境影響情報

### 生態毒性

未知の危険有害性のパーセンテージ 混合物の 16.74712 %は水生環境に対する危険有害性が未知の成分で構成されている。

生態毒性 長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性

化学物質名	藻/水生植物	魚類	甲殻類
アクリル酸2-ボルニル 企業秘密	1.98 mg/l 淡水 14.4 mg/l (成長速度), Desmodesmus subspicatus (OECD テストガイドライン 201, 止水式)	0.704 mg/l 淡水 24 mg/l, Brachydanio rerio (指令 92/69/EEC, C.1, 止水式)	0.524 mg/l 淡水 53.9 mg/l, ミジンコ magna (OECD テストガイドライン 202, パート 1, 半止水式)
キシレン	-	13.5 - 17.3: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 19: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 30.26 - 40.75: 96 h Poecilia reticulata mg/L LC50 止水式 23.53 - 29.97: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 止水式 7.711 - 9.591: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 止水式 2.661 - 4.093: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 止水式 780: 96 h Cyprinus carpio mg/L LC50 半止水式 780: 96 h Cyprinus carpio mg/L LC50 13.4: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 流水式 13.1 - 16.5: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 流水式	0.6: 48 h Gammarus lacustris mg/L LC50 3.82: 48 h オオミジンコ mg/L EC50



エチルベンゼン	2.6 - 11.3: 72 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 止水式	9.6: 96 h Poecilia reticulata mg/L LC50 止水式	1.8 - 2.4: 48 h ミジンコ magna mg/L EC50
	438: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 4.6: 72 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 1.7 - 7.6: 96 h Pseudokirchneriella subcapitata mg/L EC50 止水式	7.55 - 11: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 流水式 11.0 - 18.0: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 止水式 4.2: 96 h Oncorhynchus mykiss mg/L LC50 半止水式 9.1 - 15.6: 96 h Pimephales promelas mg/L LC50 止水式 32: 96 h Lepomis macrochirus mg/L LC50 止水式	

残留性・分解性 情報なし。

生物蓄積 この製品のデータはない。

成分情報

化学物質名	水・オクタノール分配係数
キシレン 1330-20-7	3.15
エチルベンゼン 100-41-4	3.2

その他の有害影響 情報なし。

**13： 廃棄上の注意**

残留物/未使用製品からの廃棄物 現地の規則に従って廃棄すること。 環境法律に従って廃棄物を廃棄すること。

汚染された梱包 空容器を再利用しないこと。

EWC/AVVによる廃棄物コード/  
廃棄物指定 08 03 12\* 危険な物質を含む廃インク。

**14： 輸送上の注意**

追加情報 ≤5Lまたは≤5kgのサイズで輸送する場合には、環境危険有害性物質マークは要求されない。  
≤5Lまたは≤5kgのサイズで輸送する場合には、海洋汚染物質マークは要求されない。

**IMDG**

正式輸送品目名 環境有害物質、液体、その他の危険物、(Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)

危険有害性クラス 9

UN番号 UN3082

容器等級 III

EmS-No. F-A、S-F

説明 UN3082、環境有害物質、液体、その他の危険物  
(EXO-1,7,7-TRIMETHYLBICYCLO[2.2.1]HEPT-2-YL ACRYLATE)、9、III、海洋汚染物質

特別条項 274、335、969

ICAO

UN/ID番号	UN3082
正式輸送品目名	環境有害物質、液体、その他の危険物、(Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)
危険有害性クラス	9
容器等級	III
説明	UN3082、環境有害物質、液体、その他の危険物、9、III
特別条項	A97、A158、A197

ADR

UN番号	UN3082
正式輸送品目名	環境有害物質、液体、その他の危険物、(Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)
危険有害性クラス	9
ラベル	9
容器等級	III
ERG コード	9L
説明	UN3082、環境有害物質、液体、その他の危険物、9、III (EXO-1,7,7-TRIMETHYLBICYCLO[2.2.1]HEPT-2-YL ACRYLATE、STABILIZER)
環境危険有害性	該当
特別条項	274、335、601、375

IATA

UN番号	UN3082
正式輸送品目名	環境有害物質、液体、その他の危険物、(Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)
危険有害性クラス	9
容器等級	III
説明	UN3082、環境有害物質、液体、その他の危険物、9、III
特別条項	A197

日本

UN番号	UN3082
正式輸送品目名	環境有害物質、液体、その他の危険物、(Exo-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acrylate)
説明	UN3082、環境有害物質、液体、その他の危険物、9、III
危険有害性クラス	9
容器等級	III
特別条項	274、335



## 15：適用法令

化学物質又は混合物に固有の安全、衛生及び環境規則/法令国内法規日本化学物質排出把握管理促進法 (PRTR)

該当しない

労働安全衛生法労働者に対し健康診断を行わなければならない有害物質

健康診断－労働安全衛生法第66条、労働安全衛生法施行令第22条、および特定化学物質等障害予防規則、別表第5

特別管理物質

特定化学物質等障害予防規則第38条の3および第38条の4の対象となる特定化学物質

ISHL要届出物質

安衛法通知対象物質：労働安全衛生法施行令別表第9（労働安全衛生法第57条の2および労働安全衛生規則第34条の2の4関係）

化学物質名	区分	条例番号	含有率 %
キシレン 1330-20-7	労働安全衛生法 名称等を通知 すべき危険物及び有害物	136	<10

ISHL作業環境評価基準 - 管理制御レベル

作業環境測定を行うべき作業場（労働安全衛生法施行令第21条および作業環境評価基準－作業環境評価基準関係）。詳細な仕様については、SDSの項目8を参照。

毒物及び劇物取締法

該当しない

消防法

可燃性液体、第4類、第3石油類、非水溶性液体、危険等級 III、2000リットル

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（化審法）

下表は、関連事項と考えられるカットオフ値を超えて存在する、記載されている成分を示す

化学物質名	化学物質審査規制法
キシレン 1330-20-7	優先評価化学物質
エチルベンゼン 100-41-4	優先評価化学物質

労働基準法

化学物質により引き起こされる業務上の疾病－労働基準法第75条、労働基準法施行規則第35条および化学物質の成分及び化合物と労働者の健康障害を指定する通告別表第1の2、項目4の1

水質汚濁防止法

人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質として水質汚濁防止法第2条および水質汚濁防止法施行令第3条の3で定める指定物質

水道法

要検討項目

**大気汚染防止法**

大気汚染防止法第3条に排出基準が規定されている大気汚染物質  
 大気汚染防止法第2条、第4段落で定める揮発性有機化合物  
 大気汚染防止法第2条、第1段落、第3項および大気汚染防止法施行令第1条で定める有害物質（HAP）

**国際規則**

**残留性有機汚染物質** 該当しない

**輸出届出要件** 該当しない

**国際インベントリー**

TSCA	適合する
DSL/NDSL	適合する
EINECS/ELINCS	情報なし
化審法番号	情報なし
IECSC	適合する
KECL	情報なし
PICCS	情報なし
AICS	情報なし

**凡例**

TSCA - 米国有害物質規制法セクション8(b)、インベントリー  
 DSL/NDSL - カナダ国内物質リスト/非国内物質リスト  
 EINECS/ELINCS - 欧州既存商業化学物質インベントリー/欧州新規届出商業用化学物質リスト  
 ENCS - 化審法の既存・新規化学物質  
 IECSC - 中国現有化学物質名録  
 KECL - 韓国既存化学物質目録  
 PICCS - フィリピン化学品・化学物質インベントリー  
 AICS - オーストラリア化学物質インベントリー (Australian Inventory of Chemical Substances)

**16：その他の情報**

**改訂日** 2017-10-24

**改訂記録** SDSの余白にある記号(\*)は、その行が改訂されたことを示す。

**安全データシートで使用される略語および頭文字のキーまたは凡例**

**消防法** 消防法により製品の数量が指定数量を超えた場合には、火災、地震、その他の災害による被害を最小限に抑えるために保管と取り扱いに関する特定の制限を受ける。

**免責事項**

このSDSはJIS Z 7253 : 2012およびJIS Z 7252 : 2014(日本)に準拠しています。この安全データシートで提供される情報は、第三者情報源から得られた情報です。この情報は公開日の時点で正しい情報と考えておりますが、弊社は情報の正確さや完全さに関しても、ここで言及されている原料、物質または混合物（集散的に「原料」と称します）の質や仕様に関しても、一切の表明も保証も行いません。情報は原料の安全な取扱い、使用、消費、加工、保管、輸送、廃棄および放出に関するガイドラインとしてのみ提供されています。情報はこのような目的にとって充分でない可能性があるため、使用者は提供される情報に依存すべきではありません。情報は他の原料と混合された原料、またはここに明白に提示されているプロセス以外のプロセスに使用されている原料には該当しない場合があります。弊社はこの安全データシートに含まれる情報に起因する、または情報に依存した結果として生じる被害、損失または費用を含むがこれらに限定されない、いかなる種類の責任も負わないものとします。この安全データシートの独占所有権は弊社に帰属しており、事前の書面による同意がなければ複製、変更、配布を行う事はできません。